

basic^{cap}

IM DESIGN AUF DAS WESENTLICHE REDUZIERT

Pr...w~Šux%ov{^x|ung 04/15



wernerworks

basic^{cap} Schranksystem

Die Basis von **basic^{cap}** bilden einfache Grundelemente in Reihe addiert, versehen mit aufschlagenden Fronten und einem durchgehenden Abdeckboden, der durch eine Gehrungsverbindung stufenlos in die Front übergeht. Oberboden und Front bilden so eine formale Einheit und geben dem Schrank einen unverwechselbaren Charakter.

Die Verschlussarten Flügeltür, Auszug und Klappe sind grifflos und lassen sich durch einfachen Druck auf die Front öffnen. Die Flügeltüren und Klappen sind mit einer integrierten Dämpfung versehen. Die Modellvariante Schiebetürschrank ist mit einem hochwertigen Beschlagsystem ausgestattet, das ein flächenbündiges Verschieben der Türen ermöglicht.

Durch die Ausstattung der **basic^{cap}** Schränke mit zusätzlichen Sichtrückwänden ergeben die Fronten auch bei wechselseitiger Aufstellung immer ein architektonisch klares Fugenbild.

Produktbeschreibung

KORPUS

Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1. Prüfzeugnis Formaldehyd unter 0,1 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, im Radius 0,2 cm gerundet. Korpusstärke 41,6 cm inkl. Front (ohne zusätzlicher Sichtrückwand). Die offenen Schränke haben eine Gesamtkorpusstärke von 41,6 cm, sind also vorne mit den geschlossenen Fronten bündig.

- innenliegender Oberboden/Unterboden/Seiten: Materialstärke 1,9 cm
- eingetütete Rückwand: Materialstärke 0,8 cm, in Korpusfarbe

KORPUS MIT

*Flügeltüren/Auszügen
flächenbündigen Schiebetüren
offene Schränke*

Organisationsraster innen, flexibel für alle Organisationsbauteile, Rastermaß 3,2 cm. Die Fachböden sind im Ordnerraster fest positioniert, Reihenbohrung auf Anfrage. Die Fachböden sind fest verleimt und frontbündig.

ABDECKBODEN

Materialstärke 1,9 cm, Höhe der Frontblende 5,8 cm. Der Abdeckboden bei Vorwandschränken ist mit einer einseitigen Gehrungsverbindung an der Frontseite der Schränke versehen. Die Abdeckböden bei freistehenden Schränken sind an der Vor- und Rückseite mit einer Gehrung versehen.

- Boden Dekor: Spanplatte 1,9 cm, melaminharzbeschichtet, Gehrung im Radius 0,2 cm gerundet
- Boden Furnier: Spanplatte 1,9 cm, Echtholz furniert, PUR lackiert, Gehrung im Radius 0,2 cm gerundet
- Boden Lack: 1,9 cm, PUR matt mehrschichtlackiert oder Softtouch-Lack, Farbton nach RAL oder NCS, Gehrung im Radius 0,2 cm gerundet

FRONT/ SICHRÜCKWAND

Flügeltüren, Auszüge, Klappen, flächenbündige Schiebetüren, Sichtrückwand: Stärke 1,9 cm. Hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1. Prüfzeugnis Formaldehyd unter 0,1 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, im Radius 0,2 cm gerundet oder Holzleimer.

- Fronten Dekor: melaminharzbeschichtet
- Fronten Furnier: Echtholz furniert, PUR lackiert
- Fronten Lack: PUR matt mehrschichtlackiert oder Softtouch-Lack, Farbton nach RAL oder NCS

Flügeltüren

Vorschlagend, verdeckt liegende Flügeltürbänder mit Öffnungswinkel 110°. Serienmäßig mit Push-to-open-Beschlag und integrierter Dämpfung.

Auszüge

Vorschlagend, Schubladen Stahl metallic RAL 9006. Vollauszug mit verdeckter Führung und Push-to-open-Funktion.

Klappen

Vorschlagend, Öffnungswinkel 90°, Öffnungsrichtung von oben nach unten (Sekretärsklappe). Serienmäßig mit Push-to-open-Beschlag und integrierter Seilzugdämpfung.

flächenbündige Schiebetüren

Vorschlagend, mit seitlich integriertem Griff. Der untenlaufende Schiebetürbeschlag bewegt zwei flächenbündige Türen bis 20 kg vor dem Schrank. Die Türen gleiten sanft übereinander und präzise wieder zu.

- Schiebetüren Unidekor/Lack: Griff in Frontfarbe
- Schiebetüren Holzdekor/Furnier: Griff in Korpusfarbe

REGALFACHBODEN	Glas, Satinato weiß, Stärke: 0,6 cm
FACHBODEN IM KORPUS	Standardausführung Spanplatte: Stärke 2,5 cm, gebohrt für Bodenträger mit Steckzapfen.
BODENGRUPPE	Serienmäßig Stellfuß (Kunststoff): Höhe 2,3 cm, Verstellbereich 1,0 cm, Farbe schwarz
SCHLOSS	Gegen Mehrpreis können bei der Verschlussart Flügeltür die Türen zentral über ein Schloss im Oberboden verschlossen werden. Bei den Verschlussarten Klappe, Auszug und flächenbündige Schiebetüren ist ein Schloss auf Anfrage möglich. Bei diesen Ausführungen ist das Schloss in der Front positioniert. Wechselzylinderschloss mit einheitlicher Schließung, verschiedene Schließnummern auf Anfrage. Schloss mattvernickelt in flacher Optik.

Farbausführungen

KORPUS <i>Fachboden + eingetute Rückwand</i>	• Uni-Dekor	premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz
<i>Korpusaußenseiten</i>	• Lack	auf Anfrage
ABDECKBODEN/ FRONT/ SICHTRÜCKWAND	• Uni-Dekor • Holzdekor • Furnier	premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz Ahorn, Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana, Eiche grau Preisgruppe 1 Mehrpreis: Ahorn, Buche, Eiche Preisgruppe 2 Mehrpreis: Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert
	• Lack	Preisgruppe 1 Mehrpreis: Mattlack nach RAL und NCS Preisgruppe 2 Mehrpreis: Softtouch-Lack nach RAL und NCS
REGALFACHBODEN	• Glas	Satinato weiß

Die Richtung von Furnier und Holzdekor ist standardmäßig waagrecht, senkrechter Verlauf auf Anfrage.

werner works Vertriebs GmbH
Königsberger Straße 7–11
32339 Espelkamp, Germany

t. + 49.5772.201 0
f. + 49.5772.201 70

info@werner-works.de
www.werner-works.de



... im Prinzip: Schrank